

Информация к продукту

Очиститель клапанов и камеры сгорания

LAVR®

Описание

Специализированная присадка в бензин направленного действия для профилактической очистки клапанов и камеры сгорания. Активизируется в зоне высоких температур в поршневой группе двигателя и удаляет начальные отложения.

Свойства / характеристики

- Удаляет начальные отложения на впускных клапанах двигателей с распределенной системой впрыска и в камере сгорания на двигателях любого типа
- Способствует нормализации расхода топлива, улучшению холодного запуска
- Нормализует токсичность выхлопных газов
- Содержит пакет моющих присадок LAVR ISP / DET™
- Безопасен для катализаторов
- Не засоряет форсунки и фильтры
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров бензина
- Рекомендован к применению каждые 3 000 км пробега
- Подходит для всех типов бензиновых двигателей

Физико-химические свойства

Состав: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка
Плотность при 20°C: не менее 0,76 г/см³

Сфера применения

Применяется для всех типов бензиновых двигателей.

Применение

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой
2. Израсходовать бензин без дозаправки.

Меры предосторожности / хранение

Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

310 мл полимерная упаковка Art. Ln2134

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.